

编号：MSD2026004

检 验 报 告

委 托 单 位：长春东煤高技术股份有限公司

受 检 单 位：通化矿业（集团）有限责任公司道清煤矿排水井

受 检 项 目：煤矿在用水泵 5#

检 验 类 别：委 托 检 验

受 检 日 期：2026 年 7 月 23 日

吉林省安全生产检测检验股份有限公司

注 意 事 项

- 1、 检验报告无“检测检验专用章”无效。
- 2、 检验报告无骑缝章无效。
- 3、 检验报告无检验人、审核人、批准人签字（章）无效。
- 4、 检验报告涂改无效。
- 5、 客户对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五个工作日内向本检测机构提出，逾期不予受理。

检测机构名称：吉林省安全生产检测检验股份有限公司

检测机构地址：长春市高新开发区卓越东街 888 号

邮政编码：130012

电话：0431-88029770

传真：0431-88029770



安全生 产 检 测 检 验 机 构 资 质 证 书

机构名称： 吉林省安全生 产 检 测 检 验 股 份 有 限 公 司

法定代表人： 孙洪伟

证书编号： 吉 应 急 20 01

统一社会信用代码：91220101574067642A

有效期至：2030年05月08日

批准的业务范围准许使用以下标志
(业务范围详见附件)



(发证机关盖章)
2025 年 05 月 06 日

检验设备环境一览表

设备名称	型号	设备编号	有效期	检定/校准证书编号
矿用水泵无线多参数测试仪	CSD12W (A)	A-404	2026. 08. 18	25KJ918497247
矿用便携式测振仪	CZY1 (A)	A-438	2026. 08. 07	925021660
煤矿用噪声检测仪	YSD130 (B)	A-437	2026. 09. 04	925026475
频闪数字转速表	HY-441B	A-531	2026. 08. 06	925021646
矿用本安型红外测温仪	CWH760	A-407	2026. 08. 19	925022875
超声波测厚仪	JC-CH-160	A-413	2026. 08. 11	925021643
分体式防爆照度计	JBD-F	A-340	2026. 08. 07	925021649
矿用本安型电阻测试仪	CHD1200 (A)	A-416	2026. 09. 22	925031173
机械秒表	803	A-372	2026. 08. 07	925021654
游标周径尺	Φ (20-300) mm	A-496	2026. 08. 11	925021647
游标周径尺	Φ (300-600) mm	A-500	2026. 08. 11	925021648

检 验 报 告

检 验 地 点	+150 水泵房
检 验 依 据	MT/T1204-2023 《煤矿在用产品安全检测检验规范主排水系统》
委 托 单 位	长春东煤高技术股份有限公司
检 验 结 论	经对该煤矿在用水泵检验，所检项依据 MT/T1204-2023 《煤矿在用产品安全检测检验规范主排水系统》，判定合格。 签发日期： 年 月 日
备 注	

批准：

审核：

检验：

检测检验环境数据：温度：21.5℃；湿度：69.5%RH；大气压：98.8 kPa；

工作泵检验结论表

设 备 名 称		煤矿用耐磨多级离心泵	设 备 型 号	MD450-60×7	
生 产 厂 家		兴城市水泵制造有限公司	设 备 编 号	0083X	
检 验 依 据		MT/T1204-2023 《煤矿在用产品安全检测检验规范主排水系统》			
检 验 结 果	检验内容	检验标准要求	检验结果	单项结论	备注
	水泵效率 (%)	≥0.8 额定效率 η_e =78%	65.1	合格	
	水泵运行功率 (kW)	<电动机额定功率 P_e =800kW	607.08	合格	
	吨水百米电耗 (kW·h)	<0.5 kW·h	0.5	合格	
	振 动	≤C 级	B 级	合格	
	噪 声 (dB)	≤90dB	88	合格	
	启动时间 (s)	单台泵启动时间不超过 300s	60	合格	
	接地电阻 (Ω)	接地电阻应不大于 2Ω	0.6	合格	

工作泵运行工况检验数据表

序号	项目	单位	数据来源	实测值
1	流 量	m ³ /h	实测	401.2
2	扬 程	m	实测	331.9
3	管路效率	%	/	90.4
4	转 速	r/min	实测	1485

声 明

- 1、未经本机构许可不得部分复制本检验报告，复制检验报告无“检测检验专用章”无效。
- 2、本报告仅对受检样品的本次受控有效。